

Instrucciones de instalación

Instrucciones
de instalación

NUOMI 诺米

Herrajes personalizados para toda la casa

Vista previa

Barra de luz oblicua integrada 1282/
Barra de luz integrada 1283 (aluminio con brida)

Perfil de aluminio, cubierta, tira de luz
Tamaño de reducción: 18 mm

Longitud del producto 500 - 3000) ± 1mm

Longitud del cable de alimentación 1500±100 mm

7.6

10

12 mm

10 mm

9 mm

1282

1283

Lista de piezas

Tapa del extremo derecho

Tapa del extremo izquierdo

Clip

Especificaciones del producto y ancho de gabinete aplicable

Número de artículo del modelo	Voltage (VCC) Voltage	Potencia (W) Fuente	Fuente de luz (PCS/M)	Temperatura de color	CRI	Temperatura de funcionamiento	Interruptor sensor	Conexión
1282 1283	12 V CC	6 W/M	COB 320PCS/M Monocromo	3000K/4000K	≥90	-20~+40°C	No (conexión externa disponible)	Cable Dupont

Vista de instalación

10

10

10 mm

10 mm

Ranura (Ancho*Profundidad): 4×3 mm

Tamaño del recorte del panel de madera
(ancho x profundidad): 10 x 10 mm

Pasos de instalación

Método 1
(Agujero perforado en el panel lateral para el cableado)

Método 2
(Agujero perforado en el panel superior para el cableado)

Método 3 (Ranura en el panel/estante superior para el cableado)